


HKD KG-Einsteckflansch

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Sanierungstypen zum **nachträglichen Einstecken in vorhandene KG-Wandelemente bei Wänden mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen** (schwarze Wanne)



- KG-Einsteckflansch zur nachträglichen Abdichtung von bereits eingegossenen KG-Wandelementen bei Abdichtungen mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen
- mit einseitig angeformter Steckmuffe und Folienflansch zur Anbindung von Dampfsperren in Form von Dichtungsbahnen
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- KG-Rohre nach DIN EN 13476-2

DN/OD [mm]	Einstecktiefe [mm]	Folienflansch-AD D_A [mm]	Artikelnummer
110	65	430	8 20 0 100 000 0 3
125	75	470	8 20 0 125 000 0 3
160	85	490	8 20 0 150 000 0 3
200	95	520	8 20 0 200 000 0 3

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sikaflex-11 FC Purform	Artikelnummer
Zubehör für Folienflansche	1 99 0 756 000 0 0

Weitere Informationen auf Produktseite Sikaflex-11 FC Purform.

ZUBEHÖR

- Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial Sikaflex-11 FC Purform mit sehr gutem Haftungsvermögen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

