

Quadro-Secura® MIS 40D

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** (Schwarze Wanne) oder für **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- für **Glasfaserkabel/-rohre** oder Telekommunikationsleitungen



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- für offene Bauweise
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten der DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® MIS 40D
- Wandabschlussrosette
- Rasterbogen
- Expansionsharz
- Schnellspannvorrichtung

Versorgungsleitungen	Durchmesser der Leitungen
Glasfaserkabel / Rohre	5 - 12 mm, aufgeteilt in einzelne Bereiche (siehe Tabelle unten)

Abmessungen	
Kernbohrungs-Ø	40 – 50 mm
Wanddicken	200 – 900 mm, optional 900 – 1200 mm

Produkt	Leitungsdurchmesser	Artikelnummer
Quadro-Secura® MIS 40D VPE (Verpackungseinheit) 10 Stück	1 x 9 - 12 mm	2100 012 000 0 0
	2 x 5 - 7 mm	2100 006 000 0 0

Inkl. 10 Stück 2 K-Harzsystem, eine Schnellspannvorrichtung und 10 Stück Rasterbogen.



ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

