

Quadro-Secura® Quick/H

für unterkellerte Gebäude



DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** (Schwarze Wanne) oder für **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- kein zusätzliches Futterrohr notwendig
- zur Aufnahme der **Dichtungssysteme Curaflex Nova®**
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533** (Schwarze Wanne)
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- integriertes Hülrohr geeignet für die Dichtungssysteme Curaflex® und Curaflex Nova®
- mittels Adaptermuffe kann auf geringere Leitungsdurchmesser abgedichtet werden (Zubehör bei Typen DN 160 und DN 200)
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- Hülrohre bieten Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/H
- Wandabschlussring
- Expansionsharz



ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- Curaflex® / Curaflex Nova® Dichtungssysteme
- 2K-Kartuschenpistole

Produkt	Typ	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/H	110	2630 110 760 1 0
Quadro-Secura® Quick/H	160	2630 160 760 1 0
Quadro-Secura® Quick/H	200	2630 200 760 1 0

Preis ohne Curaflex® Dichtungssystem und Leitung.

Abmessungen

Typ DN/OD [mm]	Hülrohr-innen-Ø [mm]	Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø [mm]	Außen-Ø Dichtflansch [mm]	Abmessungen Wanddicken [mm]	geeignet für Dichtungssystem
110	100	149 – 153	250	200 – 600 (optional bis 1200)	Curaflex® und Curaflex Nova®
160	150	199 – 203	300		
200	190	249 – 253	350	200 – 550	Curaflex® Sonder

Optionales Zubehör

Adaptermuffe [DN]	Abdichtung auf	Artikelnummer
160/125	110 – 125 mm	2990 160 125 0 0
160/140	130 – 145 mm	2990 160 140 0 0
200/175	160 – 180 mm	2990 200 175 0 0



Beispiel Adaptermuffe

