

Quadro-Sicura® Quick/H/MAC

für unterkellerte Gebäude



DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** (Schwarze Wanne) oder für **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- kein zusätzliches Futterrohr notwendig
- zur Aufnahme von glatten und gewellten Rohrsystemen
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533** (Schwarze Wanne)
- ideal für **Wärmepumpenanschlüsse** oder für vorisolierte Nah- und Fernwärmeleitungen



25 Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- für offene Bauweise
- mittels Adaptermuffe kann auf geringere Leitungsdurchmesser abgedichtet werden
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® Quick/H
- Adaptermuffe
- Wandabschlussring
- Expansionsharz



ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

Produkt	Typ	Abdichtung auf	Artikelnummer
Quadro-Sicura® Quick/H/MAC	160/125	110 – 125 mm	2639 160 125 1 0
Quadro-Sicura® Quick/H/MAC	160/140	130 – 145 mm	2639 160 140 1 0
Quadro-Sicura® Quick/H/MAC	200/175	160 – 180 mm	2639 200 175 1 0

Abmessungen

Typ DN/OD [mm]	Hülrohr- innen-Ø [mm]	Kernbohrungs-/ Futterrohr-Ø [mm]	Außen-Ø Dichtflansch [mm]	Abmessungen Wanddicken [mm]
160	150	199 – 203	300	200 – 600 (optional bis 1200)
200	190	249 – 253	350	200 – 550



Montagebeispiel